

JP2002203578A

Publication Title:

HIGH POLYMER ELECTROLYTE FUEL CELL

Abstract:

Abstract of JP 2002203578

(A) Translate this text PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent inconvenience that a gas invades from a gap and an oxidizer gas is mixed with a fuel, by preventing that minute gap occurs between a separator and the separator in the side of opposite which sandwiches a MEA, by that a gasket arranged in circumference of MEA falls into a gas flow-way slot of the separator with conclusion pressure of a cell, in a high polymer electrolyte type fuel cell which is laminated with the MEA and the conductive separator.; SOLUTION: The high polymer electrolyte type fuel cell is constituted of an entrance side manifold hole and an exit side manifold hole of the fuel gas at least, the slot for gas flow-way which is formed in one face and supplies the fuel gas to an anode, the through holes which penetrate the separator in the end parts of the entrance side and the exit side of the above slots for gas- flow ways, and the separator formed in the other side face, which has the slots for the gas-flow ways which connect the above through hole and the entrance side manifold hole and the exit side manifold hole of the above fuel gas, respectively.

Courtesy of <http://v3.espacenet.com>

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-203578
(P2002-203578A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51)Int.Cl.⁷

H 0 1 M 8/02
8/10

識別記号

F I

H 0 1 M 8/02
8/10

テーマコード*(参考)

R 5 H 0 2 6

審査請求 有 請求項の数10 O L (全 14 頁)

(21)出願番号 特願2000-399057(P2000-399057)

(22)出願日 平成12年12月27日(2000.12.27)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 山崎 達人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 山本 義明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74)代理人 100072431

弁理士 石井 和郎


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 高分子電解質型燃料電池

(57)【要約】

【課題】 導電性セパレータとMEAを積層した高分子電解質型燃料電池において、MEAの周囲に配置されたガスケットが電池の締結圧力によって、セパレータのガス流路溝に落ち込み、そのMEAを挟む反対側のセパレータとの間に微小隙間が発生する。この隙間からガスが侵入し、燃料と酸化剤ガスが混合するという不都合が生じる。

【解決手段】 少なくとも燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、一方の面に形成されてアノードに燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに他方の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有するセパレータを備えた高分子電解質型燃料電池。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高分子電解質膜および前記高分子電解質膜を挟む一対の電極を含む複数の電解質膜—電極接合体を導電性セパレータを介して積層した燃料電池積層体、前記一方の電極に燃料ガスを供給する手段、並びに前記他方の電極に酸化剤ガスを供給する手段を具備し、前記導電性セパレータは、少なくとも燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、一方の面に形成されて前記一方の電極に燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに他方の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有することを特徴とする高分子電解質型燃料電池。

【請求項2】 前記導電性セパレータは、さらに、酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、他方の面に形成されて前記他方の電極に酸化剤ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに一方の面に形成されて前記貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有する請求項1記載の高分子電解質型燃料電池。

【請求項3】 前記導電性セパレータは、少なくとも燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、並びに冷却水の入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴を有する2つのセパレータ部材の組み合わせを含み、前記一方のセパレータ部材は、一方の面に形成されて前記一方の電極に燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに他方の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有し、前記2つのセパレータ部材の少なくとも一方は、両者の間に、入り口側および出口側がそれぞれ前記冷却水の入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴に連絡する冷却水流路を形成する溝を有する請求項1記載の高分子電解質型燃料電池。

【請求項4】 前記2つの導電性セパレータ部材は、さらに、酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴を有し、前記他方の導電性セパレータ部材は、さらに、前記冷却水流路を形成する面と反対側の面に形成されて前記他方の電極に酸化剤ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに前記冷却水流路を形成する面側に形成されて前記貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有する請求項3記載の高分子電解質型燃料電池。

【請求項5】 前記導電性セパレータは、少なくとも燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、並びに冷却水の入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴を有する2つのセパレータ部材の組み合わせを含み、前記一方のセパレータ部材は、一方の面に形成されて前記一方の電極に燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴を有し、他方のセパレータ部材は、前記貫通穴に連通する貫通穴、および前記一方のセパレータ部材と反対側の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有し、前記2つのセパレータ部材の少なくとも一方は、両者の間に、入り口側および出口側がそれぞれ前記冷却水の入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴に連絡する冷却水流路を形成する溝を有する請求項1記載の高分子電解質型燃料電池。

【請求項6】 前記2つの導電性セパレータ部材は、さらに、酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴を有し、前記他方の導電性セパレータ部材は、さらに、前記冷却水流路を形成する面と反対側の面に形成されて前記他方の電極に酸化剤ガスを供給するガス流路用溝、および前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した酸化剤ガス流路用貫通穴を有し、前記一方のセパレータ部材は、さらに、前記酸化剤ガス流路用貫通穴と連通する前記一方の面側に形成されて前記酸化剤ガス流路用貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有する請求項5記載の高分子電解質型燃料電池。

【請求項7】 前記電解質膜—電極接合体が、前記電極の周縁部を囲むように配されたガスケットを含み、前記ガスケットが前記燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、前記酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、並びに前記冷却水の入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴にそれぞれ連通するマニホルド穴を有する請求項4または6記載の高分子電解質型燃料電池。

【請求項8】 燃料ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴、一方の面に形成された燃料ガス流路用溝、他方の面に形成された酸化剤ガス流路用溝、前記燃料ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した燃料ガス流路用貫通穴、前記酸化剤ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した酸化剤ガス流路用貫通穴、一方の面に形成されて前記酸化剤ガス流路用貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホルド穴および出口側マニホルド穴とをそれぞれ連絡する酸化剤ガス流路用溝、並びに他方の面に形成されて前記燃料ガス流路用貫

通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡する燃料ガス流路用溝を有することを特徴とする高分子電解質型燃料電池用導電性セパレータ。

【請求項9】 燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、並びに冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴を有する2つのセパレータ部材の組み合わせを含み、前記一方のセパレータ部材は、一方の面に形成された燃料ガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した燃料ガス流路用貫通穴、他方の面に形成されて前記燃料ガス流路用貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡する燃料ガス流路用溝、前記他方の導電性セパレータ部材は、前記一方のセパレータ部材と反対側の面に形成された酸化剤ガス流路用溝、前記酸化剤ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した酸化剤ガス流路用貫通穴、並びに前記一方のセパレータ側の面に形成されて前記酸化剤ガス流路用貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有し、前記2つのセパレータ部材の少なくとも一方は、両者の間に、入り口側および出口側がそれぞれ前記冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴に連絡する冷却水流路を形成する溝を有する高分子電解質型燃料電池用導電性セパレータ。

【請求項10】 燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、並びに冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴を有する2つのセパレータ部材の組み合わせを含み、前記一方のセパレータ部材は、一方の面に形成された燃料ガス流路用溝、並びに前記燃料ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した燃料ガス流路用貫通穴を有し、前記他方のセパレータ部材は、前記一方のセパレータ部材と反対側の面に形成された酸化剤ガス流路用溝、並びに前記酸化剤ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した酸化剤ガス流路用貫通穴を有し、さらに前記一方のセパレータ部材は、前記酸化剤ガス流路用貫通穴と連通する酸化剤ガス用貫通穴並びに前記一方の面に形成されて前記酸化剤ガス流路用貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡する酸化剤ガス流路用溝を有し、前記他方のセパレータ部材は、前記燃料ガス流路用貫通穴と連通する燃料ガス流路用貫通穴並びに前記一方のセパレータ部材と反対側の面に形成されて前記燃料ガス流路用貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡する燃料ガス流路用溝を有し、前記2つの

セパレータ部材の少なくとも一方は、両者の間に、入り口側および出口側がそれぞれ前記冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴に連絡する冷却水流路を形成する溝を有する高分子電解質型燃料電池用導電性セパレータ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ポータブル電源、電気自動車用電源、家庭内コージェネレーションシステム等に利用される固体高分子電解質を用いた燃料電池、特にその導電性セパレータに関する。

【0002】

【従来の技術】固体高分子電解質を用いた燃料電池は、水素を含有する燃料ガスと、空気など酸素を含有する燃料ガスとを、電気化学的に反応させることで、電力と熱とを同時に発生させる。この燃料電池の基本的な構成要素は、水素イオンを選択的に輸送する高分子電解質膜、および高分子電解質の両面に接合された一对の電極である。電極は、白金族金属触媒を担持したカーボン粉末を主成分とする触媒応層とその外面に形成された、通気性と電子導電性を併せ持つ拡散層からなる。この他、供給する燃料ガスおよび酸化剤ガスが外にリークしたり、二種類のガスが互いに混合しないように、電極の周囲には高分子電解質膜を挟んでガスをシールするためのガスケットが配置される。このガスケットは、電極及び高分子電解質膜と一体化してあらかじめ組み立てられる。これを電解質膜－電極接合体(MEA)と呼ぶ。MEAの外側には、これを機械的に固定するとともに、隣接するMEAを互いに電気的に直列に接続するための導電性のセパレータが配置される。セパレータのMEAと接触する部分には、電極面に反応ガスを供給し、生成ガスや余剰ガスを運び去るためのガス流路が形成される。ガス流路はセパレータとは別に設けることもできるが、セパレータの表面に溝を設けてガス流路とする方式が一般的である。

【0003】この溝にガスを供給するためには、ガスを供給する配管を、使用するセパレータの枚数に分岐し、その分岐先を直接セパレータの溝につなぎ込む配管治具が必要となる。この治具をマニホールドと呼び、上記のようなガスの供給配管から直接つなぎ込むタイプを外部マニホールド型と呼ぶ。このマニホールドには、構造をより簡単にした内部マニホールド型と呼ぶ形式のものがある。内部マニホールド型とは、ガス流路を形成したセパレータに、貫通した孔、すなわちマニホールド穴を設け、ガス流路の出入り口をこの孔まで通し、この孔から直接ガスを供給するものである。燃料電池は、運転中に発熱するので、電池を良好な温度状態に維持するために、冷却水等で冷却する必要がある。通常、1～3セル毎に冷却水を流す冷却部をセパレータとセパレータとの間に挿入される。セパレータの背面に冷却水流路を設けて冷却部とす

る場合が多い。これらのMEAとセパレータおよび冷却部を交互に重ね、10～200セル積層した後、集電板と絶縁板を介して、端板でこれを挟み、締結ボルトで両端から固定するのが一般的な積層電池の構造である。

【0004】このような高分子電解質型燃料電池では、セパレータは導電性が高く、かつ気密性が高く、更に水素／酸素を酸化還元する際の反応に対して高い耐食性を持つ必要がある。このような理由で、セパレータは通常等方性黒鉛や膨張黒鉛などのカーボン材料で構成され、ガス流路もその表面での切削や、膨張黒鉛の場合は型による成型により作製される。組み上がった燃料電池に燃料ガス、酸化剤ガス及び冷却水を通し、その燃料電池全体での性能及び各単電池の性能を測定する。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】従来の導電性セパレータとMEAとを積層した燃料電池において、MEAの周囲に配置されたガスケットが燃料電池の締結圧力によって、セパレータのガス流路に落ち込み、そのMEAを挟んで反対側に積層されたセパレータとの間に微小隙間が発生する。この隙間はガス流路端部、つまりマニホールド穴と接する部分に発生しやすく、その隙間からガスが侵入し、二種類のガスが混合するという現象が起こり、性能が低下するという問題があった。また、ガスの混合される状況によっては、発火、発熱のおそれもあり、危険な状況になるという問題もあった。本発明は、セパレータを改良して二種類のガスの混合が生じない高分子電解質型燃料電池を提供することを目的とする。本発明は、そのようなセパレータを提供することをも目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、導電性セパレータ上に設けられたガス流路の端部をマニホールド穴に連絡する部分の位置を変更することで、ガスを流通させるマニホールド穴近傍における導電性セパレータとMEAのガスケット部との接合部において、ガスケットのセパレータのガス流路への落ち込みが発生しても、マニホールド穴に流れるガスが隙間の発生する面のガスと同一になり、二種類のガスの混合を防止する構造を持つことを特徴とする。

【0007】本発明は、高分子電解質膜および前記高分子電解質膜を挟む一対の電極を含む複数の電解質膜—電極接合体を導電性セパレータを介して積層した燃料電池積層体、前記一方の電極に燃料ガスを供給する手段、並びに前記他方の電極に酸化剤ガスを供給する手段を具備し、前記導電性セパレータは、少なくとも燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、一方の面に形成されて前記一方の電極に燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに他方の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ

連絡するガス流路用溝を有する高分子電解質型燃料電池を提供する。

【0008】前記電解質膜—電極接合体は、前記電極の周縁部を囲むように配されたガスケットを含み、前記ガスケットが前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴を有することが好ましい。

【0009】

【発明の実施の形態】本発明の高分子電解質型燃料電池は、電解質膜—電極接合体(MEA)の間に挿入される導電性セパレータが、少なくとも燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、一方の面に形成されてMEAの一方の電極に燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに他方の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有する。

【0010】MEAとMEAとの間に挿入される導電性セパレータの好ましい態様において、は、セパレータはさらに、酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、他方の面に形成されて前記他方の電極に酸化剤ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに一方の面に形成されて前記貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有する。

【0011】導電性セパレータの別のタイプの好ましい態様において、導電性セパレータは、少なくとも燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、並びに冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴を有する2つのセパレータ部材の組み合わせを含み、前記一方のセパレータ部材は、一方の面に形成されて前記一方の電極に燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに他方の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有し、前記2つのセパレータ部材の少なくとも一方は、両者の間に、入り口側および出口側がそれぞれ前記冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴に連絡する冷却水流路を形成する溝を有する。前記2つの導電性セパレータ部材は、さらに、酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴を有し、前記他方の導電性セパレータ部材は、さらに、前記冷却水流路を形成する面と反対側の面に形成されて前記他方の電極に酸化剤ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴、並びに前記冷却水流路を形成する面側に形成されて前記貫通穴と前記酸化

剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有することが好ましい。

【0012】導電性セパレータのさらに別のタイプの好ましい態様において、導電性セパレータは、少なくとも燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、並びに冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴を有する2つのセパレータ部材の組み合わせを含み、前記一方のセパレータ部材は、一方の面に形成されて前記一方の電極に燃料ガスを供給するガス流路用溝、前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した貫通穴を有し、他方のセパレータ部材は、前記貫通穴に連通する貫通穴、および前記一方のセパレータ部材と反対側の面に形成されて前記貫通穴と前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有し、前記2つのセパレータ部材の少なくとも一方は、両者の間に、入り口側および出口側がそれぞれ前記冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴に連絡する冷却水流路を形成する溝を有する。

【0013】前記2つの導電性セパレータ部材は、さらに、酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴を有し、前記他方の導電性セパレータ部材は、さらに、前記冷却水流路を形成する面と反対側の面に形成されて前記他方の電極に酸化剤ガスを供給するガス流路用溝、および前記ガス流路用溝の入り口側および出口側の端部においてセパレータを貫通した酸化剤ガス流路用貫通穴を有し、前記一方のセパレータ部材は、さらに、前記酸化剤ガス流路用貫通穴と連通する前記一方の面側に形成されて前記酸化剤ガス流路用貫通穴と前記酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴とをそれぞれ連絡するガス流路用溝を有することが好ましい。ここに用いられるMEAは、前記電極の周縁部を囲むように配されたガasketを含み、前記ガasketが前記燃料ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、前記酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴、並びに前記冷却水の入り口側マニホールド穴および出口側マニホールド穴にそれぞれ連通するマニホールド穴を有することが好ましい。

【0014】以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図1は電解質膜-電極接合体(MEA)の正面図である。MEA6は、高分子電解質膜、この電解質膜を挟むカソードおよびアノード、並びに電極の周縁部において電解質膜の露出部分を覆うように接合されたガasketからなる。図では、電極部分を4で表し、ガasket部分を5で表している。図1において、電極部分4の表面はアノードであり、裏面にカソードがある。

【0015】図2および図3は、第1の実施の形態における導電性セパレータを示す。このセパレータ10は、

MEA6のガasket部5と対応する周縁部に、酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴11aおよび出口側マニホールド穴11b、燃料ガスの入り口側マニホールド穴12aおよび出口側マニホールド穴12b、並びに冷却水の入り口側マニホールド穴13aおよび出口側マニホールド穴13bを有する。セパレータ10は、さらにその一方の面には、カソードに酸化剤ガスを供給するための流路を形成する複数の平行する直線状の溝14を有し、他方の面には、アノードに燃料ガスを供給するための流路を形成する複数の並行する溝24を有する。溝24は、直線状の部分とターン部とを組み合わせた蛇行形状である。図2および図3において、一点鎖線で囲まれた部分がそれぞれMEAの電極部分4に接し、それらの外側の部分がガasket部分5に接する。

【0016】酸化剤ガスの流路用の溝14の末端部は、セパレータがガasket部5と接する部分に位置しており、この末端部に貫通穴15aおよび15bを有している。そして、セパレータの裏面側には、貫通穴15aおよび15bとマニホールド穴11aおよび11bとをそれぞれ連絡するためのガス流路を形成する溝16aおよび16bが設けられている。同様に、燃料ガスの流路用溝24の末端部は、セパレータがガasket部5と接する部分に位置し、この末端部に貫通穴25aおよび25bを有している。そして、セパレータの表面側には、貫通穴25aおよび25bとマニホールド穴12aおよび12bとをそれぞれ連絡するためのガス流路を形成する溝26aおよび26bが設けられている。

【0017】図8は、このようなセパレータを介してMEAを積層した電池の要部の断面を表している。入口側マニホールド穴11aに供給される酸化剤ガスは、セパレータ10のアノード側に設けられた溝16a、およびセパレータを貫通する貫通穴15aを経由してカソード側に設けられた溝14に達し、ここからカソードに供給される。そして、余剰ガスおよび電極反応により生成したガスは、溝14から、セパレータを貫通する貫通穴15b、およびアノード側に設けられた溝16bを経由して出口側マニホールド穴11bへ排出される。入口側マニホールド穴12aに供給される燃料ガスは、セパレータ10のカソード側に設けられた溝26a、およびセパレータを貫通する貫通穴25aを経由してアノード側に設けられた溝24に達し、ここからアノードに供給される。そして、余剰ガスおよび電極反応により生成したガスは、溝24から、セパレータを貫通する貫通穴25b、およびカソード側に設けられた溝26bを経由して出口側マニホールド穴12bへ排出される。

【0018】図4および図5は、背面に冷却水の流路用溝を形成したカソード側導電性セパレータを示し、図6および図7は背面に冷却水の流路用溝を形成したアノード側導電性セパレータを示す。カソード側導電性セパレータ40は、酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴41aお

よび出口側マニホールド穴41b、燃料ガスの入口側マニホールド穴42aおよび出口側マニホールド穴42b、並びに冷却水の入口側マニホールド穴43aおよび出口側マニホールド穴43bを有する。セパレータ40は、カソード側に酸化剤ガスの流路用溝44を有し、溝44の末端部に貫通穴45aおよび45bを有する。セパレータ40の背面には、貫通穴45aおよび45bとマニホールド穴41aおよび41bとをそれぞれ連絡するための溝46aおよび46bが設けられている。セパレータ40の以上の構成は、セパレータ10と同じである。異なるところは、燃料ガスの流路用溝の代わりに、冷却水の流路を形成するための溝47が設けられ、この溝47の末端部が直接マニホールド穴43aおよび43bに連絡していることである。

【0019】アノード側導電性セパレータ50は、アノード側に燃料ガスの流路用溝54を有し、溝54の末端部に貫通穴55aおよび55bを有する。セパレータ50の背面には、貫通穴55aおよび55bとマニホールド穴51aおよび51bとをそれぞれ連絡するための溝56aおよび56bが設けられている。セパレータ50は、さらに背面に、冷却水の流路を形成するための溝57が設けられ、この溝57の末端部が直接マニホールド穴53aおよび53bに連絡している。

【0020】カソード側セパレータ40とアノード側セパレータ50とは、それらの背面側、すなわち冷却水流路用溝47および57を有する面が接するように組み合わせ、セパレータ10と交互にMEA間に挿入された例を示している。酸化剤ガスの入口側マニホールド穴41a、51aに供給される酸素ガスは、カソード側セパレータ40の背面に設けられた溝46a、および貫通穴45aを経由して溝44に至り、カソードへ供給される。余剰ガスおよび生成ガスは溝44から貫通穴45bおよび溝46bを経由してマニホールド穴41bへ排出される。同様に燃料ガスは、入口側マニホールド穴52aから、アノード側セパレータ50の背面に設けられた溝56a、および貫通穴55aを経由して溝54に至り、アノードへ供給される。余剰ガスおよび生成ガスは溝54から貫通穴55bおよび溝56bを経由してマニホールド穴52bへ排出される。

【0021】冷却水は、入口側マニホールド穴43aおよび53aから溝47および57により形成される蛇行形状の流路を通り、マニホールド穴43bおよび53bから排出される。この冷却水によって、セルはカソード側セパレータ40およびアノード側セパレータ50の背面から冷却される。電池を冷却するには、通常水を用いるのが簡便であるが、エチレングリコールなどの不凍液を用いることもできる。

【0022】図14は、従来のセパレータ100を用い

た積層電池の要部の断面を表している。セパレータ100は、MEAのカソード側の表面に、酸化剤ガスのマニホールド穴111と連絡する酸化剤ガスの流路用溝104を有し、アノード側の表面に燃料ガスのマニホールド穴と連絡する燃料ガスの流路用溝114を有している。燃料電池の締結圧力によりセルの積層方向に締め付けられた際、マニホールド穴111の近傍においては、MEAのガスケット5が溝104内へ落ち込むことがある。そうすると、MEAの溝104に対応する部分が、図14の点線で示すように、溝104側に変形する。この変形した電極部5'およびガスケット部4'のアノード側と隣接するセパレータ100との間には7で示すような隙間が生じる。この隙間7が燃料ガスの流路用溝114と連通すると、燃料ガスがマニホールド穴111の酸化剤ガスと混合されることとなる。

【0023】これに対して、本発明においては、図8に示すように、セパレータ10の酸化剤ガスの流路用溝14は、セパレータ10を貫通する穴15aからアノード側に設けられた溝16aをとおしてマニホールド穴11aと連絡している。そして、MEAが溝14内へ落ち込むことがあっても、貫通穴15aよりマニホールド穴11a側においてはMEAのガスケット5は、セパレータ10の溝のない部分で受け止められる。従って、ガスケットがセパレータのカソード側において酸化剤ガスの溝に落ち込むことによって、そのガスケットのアノード側とアノードとの間に、燃料ガスの流路用溝と酸化剤ガスのマニホールド穴とを連通させるような隙間は生じない。また、酸化剤ガスのマニホールド穴に連絡する溝16aに、隣接するセルのガスケットが落ち込んで、そのガスケットの背面に隙間が生じても、その隙間は酸化剤ガスに連絡するから、燃料ガスとの混合は起こらない。上ではガスケットが酸化剤ガスの流路用溝に落ち込む場合について説明したが、ガスケットが燃料ガスの流路用溝に落ち込む場合においても、上と同様に燃料ガスと酸化剤ガスの混合を生じることはない。

【0024】次に、冷却水の流路を形成するカソード側セパレータおよびアノード側セパレータの別の実施の形態を説明する。図9および図10は背面に冷却水の流路用溝を形成したカソード側導電性セパレータを示し、図11および図12は背面に冷却水の流路用溝を形成したアノード側導電性セパレータを示す。カソード側導電性セパレータ60は、酸化剤ガスの入口側マニホールド穴61aおよび出口側マニホールド穴61b、燃料ガスの入口側マニホールド穴62aおよび出口側マニホールド穴62b、並びに冷却水の入口側マニホールド穴63aおよび出口側マニホールド穴63bを有する。セパレータ60は、カソード側に酸化剤ガスの流路用溝64を有し、溝64の末端部に貫通穴65aおよび65bを有する。セパレータ60は、さらに、後述するアノード側セパレータ70の貫通穴75aおよび75bとそれぞれ連通する貫通穴

95aおよび95bを有し、カソード側には貫通穴95aおよび95bと燃料ガスの入口側マニホールド穴62aおよび出口側マニホールド穴62bとを連絡するための溝96aおよび96bを有する。セパレータ60は、背面に冷却水の流路を形成するための蛇行形状の溝67が、その入口側末端部および出口側端部がそれぞれマニホールド穴63aおよび63bと連絡するように形成されている。

【0025】アノード側導電性セパレータ70は、酸化剤ガスの入口側マニホールド穴71aおよび出口側マニホールド穴71b、燃料ガスの入口側マニホールド穴72aおよび出口側マニホールド穴72b、並びに冷却水の入口側マニホールド穴73aおよび出口側マニホールド穴73bを有する。セパレータ70は、アノード側に燃料ガスの流路用溝74有し、溝74の末端部に貫通穴75aおよび75bを有する。セパレータ70は、さらに、前記カソード側セパレータ60の貫通穴65aおよび65bとそれぞれ連通する貫通穴85aおよび85bを有し、アノード側には貫通穴85aおよび85bと酸化剤ガスの入口側マニホールド穴71aおよび出口側マニホールド穴71bとを連絡するための溝86aおよび86bを有する。セパレータ70は、背面に冷却水の流路を形成するための蛇行形状の溝77が、その入口側末端部および出口側端部がそれぞれマニホールド穴73aおよび73bと連絡するように形成されている。

【0026】カソード側セパレータ60とアノード側セパレータ70とは、それらの背面側、すなわち冷却水流路用溝67および77を有する面が接するように組み合わせてMEA間に挿入される。図13は、カソード側セパレータ60とアノード側セパレータ70の組み合わせが、セパレータ10と交互にMEA間に挿入された例を示している。酸化剤ガスの入口側マニホールド穴61a、71aに供給される酸素ガスは、アノード側セパレータ70のアノード側の面に設けられた溝86a、貫通穴85aおよび貫通穴65aを経由して溝64に至り、カソードへ供給される。余剰ガスおよび生成ガスは溝64から貫通穴65b、貫通穴85b、および溝86bを経由してマニホールド穴71bへ排出される。同様に燃料ガスは、カソード側セパレータ60の入口側マニホールド穴62aから、溝96a、貫通穴95a、および貫通穴75aからアノード側セパレータ70のアノード側に設けら

れた溝74に至り、アノードへ供給される。余剰ガスおよび生成ガスは溝74から貫通穴75b、貫通穴95bおよび溝96bを経由してマニホールド穴62bへ排出される。

【0027】冷却水は、入口側マニホールド穴63aおよび73aから溝67および77により形成される蛇行形状の流路を通り、マニホールド穴63bおよび73bから排出される。この冷却水によって、セルはカソード側セパレータ60およびアノード側セパレータ70の背面から冷却される。これらのセパレータ60および70の組み合わせにより冷却水の流路を形成した場合にも、先の実施の形態と同様に、燃料ガスと酸化剤ガスのクロスリークが生じないことは明らかであろう。以上の実施の形態において、冷却水の流路を形成するために、2つのセパレータ部材の相対向する面にそれぞれ溝を設けたが、一方のセパレータ部材のみに溝を設けて冷却水の流路を形成してもよい。以上のように本発明によれば、導電性セパレータとMEAを積層する際に、マニホールド穴と接する導電性セパレータとMEAのガスケット部との接合面端部における異種ガス間のクロスリークをなくすることができる。

【0028】

【実施例】以下に実施例を説明する。

《実施例1》平均粒径30nmの導電性カーボン粒子（オランダ Akzo Chemie社製ケッチェンブラックEC）に、平均粒径約30Åの白金粒子を重量比75：25の割合で担持したものを電極の触媒とした。この触媒粉末をイソプロパノールに分散させた分散液に、次式で示されるパーフルオロカーボンスルホン酸粉末のエチルアルコール分散液を混合してペースト状にした。このペーストを原料としスクリーン印刷法を用いて、厚み250μmのカーボン不織布の一方の面に電極触媒層を形成した。形成された電極触媒層中に含まれる白金量は0.5mg/cm²、パーフルオロカーボンスルホン酸の量は1.2mg/cm²となるよう調整した。こうして拡散層としてのカーボン不織布に触媒層を形成することにより、同じ構成のカソードおよびアノードを作製した。

【0029】

【化1】

電流 (A) \ 運転時間 (時間)	10	1000	2000	3000
36	36V	33V	32V	31V
90	34V	31V	29V	27V
126	31V	27V	26V	25V

を用いる他は実施例1と同様の高分子電解質型燃料電池を組み立てた。この電池を75℃に保持し、アノードに

70℃の露点となるよう加湿・加温した水素ガスを、カソードに65℃の露点となるよう加湿・加温した空気をそれぞれ供給した。その結果、実施例1の電池とほぼ同様の性能を示した。

【0035】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、導電性セパレータとMEAを積層する際に、マニホールド穴と接する導電性セパレータとMEAのガスケット部との接合面端部における異種ガス間のクロスリークをなくすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の燃料電池に用いたMEAの正面図である。

【図2】本発明の一実施例の燃料電池に用いた導電性セパレータ正面図である。

【図3】同セパレータの背面図である。

【図4】同燃料電池に用いたカソード側導電性セパレータの正面図である。

【図5】同セパレータの背面図である。

【図6】同燃料電池に用いたアノード側導電性セパレータのカソード側から見た正面図である。

【図7】同セパレータの背面図である。

【図8】同燃料電池の要部の断面図である。

【図9】本発明の他の実施例の燃料電池に用いたカソー

ド側導電性セパレータの正面図である。

【図10】同セパレータの背面図である。

【図11】同燃料電池に用いたアノード側導電性セパレータのカソード側から見た正面図である。

【図12】同セパレータの背面図である。

【図13】同燃料電池の要部の断面図である。

【図14】従来の燃料電池の要部の断面図である。

【符号の説明】

1a、11a 酸化剤ガスの入り口側マニホールド穴

1b、11b 酸化剤ガスの出口側マニホールド穴

2a、12a 燃料ガスの入り口側マニホールド穴

2b、12b 燃料ガスの出口側マニホールド穴

3a、13a 冷却水の入り口側マニホールド穴

3b、13b 冷却水の出口側マニホールド穴

4 電極部

5 ガスケット部

6 MEA

10 導電性セパレータ

14 酸化剤ガスの流路用溝

15a、15b 酸化剤ガスの流路用貫通穴


16a、16b 酸化剤ガスの流路用溝

24 燃料ガスの流路用溝


25a、25b 燃料ガスの流路用貫通穴

26a、26b 燃料ガスの流路用溝


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図13】




【図9】




【図10】




【図11】



【図12】



【図14】



フロントページの続き

(72)発明者 日下部 弘樹
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 小原 英夫
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 長谷 伸啓
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 竹口 伸介
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
Fターム(参考) 5H026 AA06 CC03 CC08